



Algemene blaasvoorwaarden:

- Er dient voldoende plaats (25 m) te worden voorzien voor het parkeren van silowagen (40 ton) op een verhard terrein.
- Indien losplaats zicht bevindt op openbare weg, is opdrachtgever verantwoordelijk voor signalisatie en vergunningen (indien nodig).
- Standaard heeft de silowagen 90 lm slangen mee, diameter 100 mm. Indien meer slanglengte nodig is, graag vooraf verwittigen. De maximale slanglengte is 130 lm.
Bij elke extra 10 lm bovenop 100 lm komt er 15 min extra blaastijd à ca. 110 €/u.
- Indien de blaaswagen binnen een termijn van 48 uren geannuleerd wordt, kan een schadevergoeding van max. 950 €/silo aangerekend worden.
- Bescherming van gebouwen en daken zijn ten laste van aannemer. TerraCa of JDC Lava-Substrate zijn niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan gebouwen of daken.
- Verticaal transport voor slangen zijn ten laste van de aannemer. Soort verticaal transport is afhankelijk van hoogte gebouw.
- Bij eventuele verwachte stofvorming dient een wateraansluiting met voldoende slanglengte aanwezig te zijn.
- In onderstaande prijzen, zit een aansluit- en blaastijd van 3 uur voorzien. De tijd start bij het oprijden van de werf. Extra uren worden verrekend aan 110 €/u.
- Gelieve steeds rekening te houden met inklinking van materialen.
- Indien de silo zich dient te verplaatsen omwille van afstand tussen meerdere gebouwen/oppervlaktes, dient u rekening te houden met langere lostijd. Gelieve ons dit vooraf alsook te melden zodat wij hier rekening mee kunnen houden in verdere planning.
- Het plaatsen, vasthouden van de slangen, en verspreiden van substraten is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Gelieve hiervoor minimum 2 à 3 personen te voorzien.
- De chauffeur blijft bij de silowagen om een zo constant mogelijke materiaalflow te garanderen.
- Graag ontvangen wij vooraf de contactgegevens van de verantwoordelijke ter plaatse zodat wij tijdig contact kunnen opnemen voor juiste locatie.
- Tijdens het blazen van de materialen staat de chauffeur continu in contact met verantwoordelijke ter plaatse.
- Indien de silowagen leeg is en slangen terug op vrachtwagen dienen geplaatst te worden, zijn er minimaal 2 persoon nodig om chauffeur hierbij te helpen.

JDC

LAVA-SUBSTRATE

Technische info van onze silowagens

- Hoogte van vrachtwagen + silo: 4 meter;
- Lengte vrachtwagen + silo 15 meter, vrije ruimte voor silo = 25 meter;
- Breedte van vrachtwagen & silo 3,5 meter (sideskirt ligt open voor ventilatie compressor);
- Totale maximale toegelaten massa: 44.000 kg;
- Totale maximale laadcapaciteit silo: 28.000 kg;
- Zorg voor een stabiele ondergrond, de silo moet 2 poten afstempelen om te kunnen tillen;
- De ruimte boven de silo moet vrij zijn om te kunnen tillen;
- Chauffeurs van TerraCa zijn niet verantwoordelijk voor schade tijdens manoeuvreren met silo in opdracht van klant;
- Maximale te blazen afstand 120 meter (opgelet hou rekening met extra wachturen);
- Overschotten worden terug meegenomen op aanvraag van klant maar worden gefactureerd;
- De silo wordt pas getild als hij in 1 rechte lijn staat met de vrachtwagen.

